

Dati tecnici ugelli per LPS e 570

Precision™ Spray ad angolo fisso

 Serie 5 Traiettorie 0° - Gittata 1,5m ●						 Serie 8 Traiettorie 5° - Gittata 2,4m ●						 Serie 10 Traiettorie 12° - Gittata 3,0m ●						 Serie 12 Traiettorie 23° - Gittata 3,7m ●						 Serie 15 Traiettorie 27° - Gittata 4,6m ●						
ang.lav.	Bar	LPM	gittata	Val. Precip. □ (mm./hr.)	Val. Precip. △ (mm./hr.)	Bar	LPM	gittata	Val. Precip. □ (mm./hr.)	Val. Precip. △ (mm./hr.)	Bar	LPM	gittata	Val. Precip. □ (mm./hr.)	Val. Precip. △ (mm./hr.)	Bar	LPM	gittata	Val. Precip. □ (mm./hr.)	Val. Precip. △ (mm./hr.)	Bar	LPM	gittata	Val. Precip. □ (mm./hr.)	Val. Precip. △ (mm./hr.)	Bar	LPM	gittata	Val. Precip. □ (mm./hr.)	Val. Precip. △ (mm./hr.)
60° ▲	1,4	0,1	1,4	25,3	29,2	1,4	0,4	2,3	25,4	29,3	1,4	0,6	2,9	26,0	30,0	1,4	0,9	3,5	26,6	30,8	1,4	1,3	4,3	26,2	30,3	1,4	1,3	4,3	26,2	30,3
	2.1-3.5	0,2	1,6	25,2	29,2	2.1-3.5	0,5	2,5	27,7	32,0	2.1-3.5	0,7	3,1	27,9	30,5	2.1-3.5	1,1	3,7	27,6	31,9	2.1-3.5	1,6	4,7	26,3	30,4	2.1-3.5	1,6	4,7	26,3	30,4
90° Q	1,4	0,2	1,4	25,9	29,9	1,4	0,5	2,1	28,0	32,3	1,4	0,9	2,9	24,9	28,8	1,4	1,3	3,5	25,6	29,6	1,4	2,0	4,3	25,7	29,7	1,4	2,0	4,3	25,7	29,7
	2.1-3.5	0,3	1,5	25,8	29,8	2.1-3.5	0,7	2,6	25,0	28,8	2.1-3.5	1,1	3,1	25,8	29,8	2.1-3.5	1,5	3,8	25,2	29,1	2.1-3.5	2,3	4,7	25,5	29,4	2.1-3.5	2,3	4,7	25,5	29,4
120° T	1,4	0,3	1,3	25,8	29,8	1,4	0,8	2,3	25,4	29,3	1,4	1,2	2,9	25,2	29,1	1,4	1,7	3,5	25,5	29,5	1,4	2,7	4,4	25,8	29,8	1,4	2,7	4,4	25,8	29,8
	2.1-3.5	0,4	1,7	24,9	28,8	2.1-3.5	0,9	2,5	25,0	28,9	2.1-3.5	1,4	3,1	27,2	31,4	2.1-3.5	2,0	3,8	25,2	29,1	2.1-3.5	3,1	4,7	25,4	29,3	2.1-3.5	3,1	4,7	25,4	29,3
150°	1,4	0,3	1,2	26,0	30,0	1,4	1,0	2,3	26,1	30,1	1,4	1,6	3,0	25,1	28,9	1,4	2,3	3,5	26,5	30,6	1,4	3,5	4,5	25,3	29,2	1,4	3,5	4,5	25,3	29,2
	2.1-3.5	0,5	1,7	26,5	30,6	2.1-3.5	1,1	2,5	25,3	29,2	2.1-3.5	1,7	3,2	25,0	28,8	2.1-3.5	2,4	3,8	25,1	29,0	2.1-3.5	4,2	4,7	27,9	32,3	2.1-3.5	4,2	4,7	27,9	32,3
180° H	1,4	0,4	1,3	25,3	29,2	1,4	1,0	2,1	26,0	30,0	1,4	1,8	3,0	25,0	28,8	1,4	2,7	3,5	25,9	29,9	1,4	4,2	4,4	25,6	29,6	1,4	4,2	4,4	25,6	29,6
	2.1-3.5	0,5	1,6	25,2	29,0	2.1-3.5	1,3	2,4	26,0	30,0	2.1-3.5	2,1	3,2	25,3	29,3	2.1-3.5	3,0	3,8	25,5	29,4	2.1-3.5	4,9	4,7	26,1	30,1	2.1-3.5	4,9	4,7	26,1	30,1
210°	1,4	0,4	1,3	25,3	29,2	1,4	1,3	2,3	28,0	32,3	1,4	2,1	3,0	28,5	32,9	1,4	2,9	3,5	27,6	31,9	1,4	4,4	4,4	26,8	30,9	1,4	4,4	4,4	26,8	30,9
	2.1-3.5	0,6	1,7	27,5	31,8	2.1-3.5	1,4	2,5	27,7	31,9	2.1-3.5	2,4	3,2	27,5	31,8	2.1-3.5	3,2	3,8	27,0	31,2	2.1-3.5	5,3	4,8	28,1	32,5	2.1-3.5	5,3	4,8	28,1	32,5
240° TT	1,4	0,5	1,3	27,8	32,1	1,4	1,3	2,1	25,5	29,4	1,4	2,4	2,9	25,1	29,0	1,4	3,4	3,5	25,4	29,3	1,4	5,5	4,4	25,3	29,2	1,4	5,5	4,4	25,3	29,2
	2.1-3.5	0,7	1,5	27,6	31,9	2.1-3.5	1,7	2,4	26,3	30,4	2.1-3.5	2,8	3,2	25,1	29,0	2.1-3.5	4,0	3,8	25,1	28,9	2.1-3.5	6,1	4,7	25,2	29,1	2.1-3.5	6,1	4,7	25,2	29,1
270° TQ	1,4	0,6	1,3	25,8	29,8	1,4	1,6	2,2	25,2	29,0	1,4	2,7	2,9	25,0	28,9	1,4	4,0	3,5	25,7	29,7	1,4	6,5	4,4	26,0	30,0	1,4	6,5	4,4	26,0	30,0
	2.1-3.5	0,8	1,5	28,0	32,3	2.1-3.5	2,1	2,4	27,3	31,6	2.1-3.5	3,3	3,2	25,3	29,2	2.1-3.5	4,6	3,8	25,6	29,6	2.1-3.5	7,2	4,7	25,8	29,8	2.1-3.5	7,2	4,7	25,8	29,8
360° F	1,4	0,6	1,2	26,0	30,0	1,4	2,1	2,1	27,5	31,7	1,4	3,6	2,9	25,2	29,1	1,4	5,1	3,5	25,0	28,8	1,4	8,3	4,4	25,6	29,6	1,4	8,3	4,4	25,6	29,6
	2.1-3.5	1,0	1,5	25,4	29,4	2.1-3.5	2,7	2,4	27,1	31,3	2.1-3.5	4,2	3,2	25,3	29,3	2.1-3.5	6,1	3,8	25,1	28,9	2.1-3.5	9,1	4,7	25,1	29,0	2.1-3.5	9,1	4,7	25,1	29,0

REC

FINO A 6€

PER IRRIGATORE

RISPARMIO ANNUO*



RISPARMIO ANNUO*

Banda Rettangolare - Precision™ Spray ad angolo fisso



ang.lav.	Bar	LPM	gittata	Val. Precip. □ (mm./hr.)	Val. Precip. △ (mm./hr.)
laterale ■	1,4	2,4	1.2x8.4	25,3	30,0
	2.1-3.45	2,6	1.2x9	27,7	32,2
sinistro ■	1,4	1,2	1.2x4.5	26,1	28,8
	2.1-3.45	1,3	1.2x4.5	27,7	29,8
destro ■	1,4	1,2	1.2x4.5	26,1	29,1
	2.1-3.45	1,3	1.2x4.5	27,7	31,4
laterale ■	1,4	1,4	1.2x5.4	24,5	29,0
	2.1-3.45	1,4	1.2x5.4	25,8	29,0
sinistro ■	1,4	0,7	1.2x2.7	24,5	28,9
	2.1-3.45	0,8	1.2x2.7	27,2	29,2
destro ■	1,4	0,7	1.2x2.7	24,5	29,1
	2.1-3.45	0,8	1.2x2.7	27,2	29,3

Precision Spray ad angolo fisso e gittata variabile



RISPARMIO ANNUO*

ang. lav	Bar	Portata (l/m)	Gittata (m)	Val. Precip. (mm./h)
90°	2.0	0,9	2,4	29,7
		1,2	3,0	26,9
		1,5	3,7	25,1
		2,2	4,6	27,2
		2,0	2,4	36,1
		2,4	3,0	29,2
180°	2.0	2,9	3,7	26,2
		4,4	4,6	26,4
		3,5	2,4	33,5
		4,5	3,0	27,7
		6,7	3,7	28,7
		8,1	4,6	24,6

TVAN e VAN Spray angolo variabile



Config.	Bar	TVAN-8 ●		TVAN-10 ●		TVAN-12 ●		TVAN-15 ●		TVAN-17 ●	
		LPM	gittata	LPM	gittata	LPM	gittata	LPM	gittata	LPM	gittata
90°	1,5	1,3	2,2	1,8	2,8	3,0	3,4	3,9	4,6	4,6	4,9
	2,0	1,4	2,4	1,9	3,0	3,1	3,6	4,2	4,6	5,1	5,2
	2,5	1,6	2,6	2,3	3,0	3,8	3,8	4,9	4,8	5,8	5,4
	3,0	1,8	2,7	2,6	3,0	4,5	4,1	5,6	4,9	6,5	5,5
	3,5	1,9	2,7	2,8	3,0	4,8	4,3	6,1	4,9	7,0	5,5
180°	1,5	2,1	2,2	3,2	2,5	5,2	3,4	6,5	4,1	7,4	4,4
	2,0	2,4	2,4	3,6	2,7	5,7	3,6	7,1	4,5	8,0	5,1
	2,5	2,6	2,4	3,9	2,9	6,4	4,0	8,0	4,6	10,7	5,3
	3,0	2,8	2,5	4,3	3,0	7,1	4,3	8,8	4,6	10,7	5,3
	3,5	2,9	2,8	4,7	3,0	7,7	4,3	9,4	4,6	11,6	5,5
270°	1,5	3,2	2,2	4,5	2,5	7,4	3,2	8,6	3,8	9,9	4,2
	2,0	3,5	2,4	4,9	2,7	8,1	3,9	9,9	4,5	10,8	5,1
	2,5	3,8	2,4	5,6	2,9	9,4	4,2	10,9	4,6	12,7	5,2
	3,0	4,2	2,5	6,2	3,0	10,4	4,3	11,9	4,7	14,2	5,3
	3,5	4,6	2,8	6,7	3,0	10,9	4,3	12,9	4,9	15,4	5,5
360°	1,5	4,2	2,2	6,2	2,5	8,6	3,0	9,9	3,8	11,0	5,2
	2,0	4,8	2,4	6,9	2,7	10,0	3,8	11,8	4,5	12,8	5,5
	2,5	5,5	2,6	7,9	2,9	11,1	3,6	12,9	4,6	14,2	5,5
	3,0	6,1	2,7	8,8	3,0	12,1	3,5	14,0	4,7	15,6	5,5
	3,5	6,7	2,7	9,5	3,0	12,9	3,7	15,0	4,9	17,0	5,5

Precision™ Rotating



RISPARMIO ANNUO*

Angolo Lavoro	Bar	LPM	gittata	Val. Precip. (mm./hr)	(mm./hr)
45 ▲	1,7	0,6	4,3	17,7	20,4
	2,4	0,9	4,9	19,0	21,9
	3,1	1,5	5,8	22,1	25,5
	3,8	1,7	6,1	22,5	25,0
	4,5	1,2	6,1	15,6	18,0
90 ▀	5,2	1,3	6,7	14,1	15,3
	1,7	1,7	4,9	17,0	19,6
	2,4	2,0	5,8	14,6	15,8
	3,1	2,5	6,7	13,6	15,7
	3,8	2,8	7	13,9	16,1
120 ▂	4,5	3,1	7,6	13,1	15,1
	5,2	3,3	7,9	13,0	15,0
	1,7	1,9	4,9	14,5	16,7
	2,4	2,8	6,1	13,9	16,1
	3,1	3,4	7	12,8	14,8
180 ▄	3,8	3,7	7,3	12,8	14,8
	4,5	4,2	7,6	13,1	15,1
	5,2	4,4	7,6	13,9	16,1
	1,7	2,8	4,6	16,3	18,9
	2,4	3,9	5,8	14,1	16,2
240 ◐	3,1	4,9	6,7	13,3	15,3
	3,8	5,5	7	13,5	15,6
	4,5	6,2	7,6	13,0	15,0
	5,2	6,	7,9	12,9	14,9
	1,7	4,2	4,6	18,0	20,8
270 ◑	2,4	5,4	5,8	14,7	17,0
	3,1	6,3	6,4	14,0	16,1
	3,8	7,1	6,7	14,3	16,6
	4,5	7,8	7	14,5	16,7
	5,2	8,5	7,3	14,4	16,6
360 ◒	1,7	4,0	4,3	17,7	20,4
	2,4	5,1	5,5	13,7	15,9
	3,1	6,9	6,4	13,5	15,6
	3,8	8,0	6,7	14,4	16,6
	4,5	8,9	7,3	13,4	15,5
360 ●	5,2	9,8	7,6	13,7	15,8
	1,7	6,8	4,6	19,4	22,4
	2,4	8,9	5,8	15,9	18,3
	3,1	11,9	6,7	16,0	18,5
	3,8	13,5	7	16,6	19,2
360 ●	4,5	14,6	7,3	16,5	19,0
	5,2	15,8	7,6	16,4	19,0